



UWAGA:

1. Beton – B25 (C20/25).
2. Stiel:
3. Osiłino zbropienie:
 - powłazki gruntu – A – III/III (RB500, B51500S, B500SP, B500SP+epistol, 200x20+8);
 - w gruncie A – III (RB400, 34x65, 25x25).
4. Osiłino zbropienie:
 - elementy siłkujące się z gruntem – 2,5–3,5m;
 - elementy siłkujące się z gruntem – 5m.
5. Kłosa ekspozycji X01.
6. Fundamenty posadowne na warstwie chłodnego betonu grubości 10cm oraz podpórki płaskowe lub paspalczki grubości 10cm.
7. Blok możliwości wykonania odstępów – w części istniejącej zobowiązuje kierownika budowy do poinformowania nadzoru o rozkładzie i rzeczywistych odstępach. W przypadku znaczących zmian konieczny kontakt z projektantem.
8. Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną.
9. Wymiar szalunków sprawdzić na budowie i dostosować do wymaganych.
10. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.

10. Po wykonaniu wszystkich grunt należy porównać z założonym do obliczeń siłkowniczym, w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub pojawienia się wody gruntowej stabilizującej się na poziomie posadowienia konieczny jest konsultacja z geologiem oraz z projektantem. Dobór rodzaju gruntułowego powłazki wykonoc powłazki gruntu wraz z wpisem do dziennika budowy.

[illegible]