

AGD

Lp.	Nazwa produktu	Opis
1.	Ekspres do kawy z młynkiem	<ul style="list-style-type: none"> • szerokość - 460(mm) • głębokość - 590(mm) • wysokość - 630(mm) • pojemność - 6(litry) • moc – 2,8(kW) • zasilane – 230 (V) • Wykonany ze stali nierdzewnej, • Sterowanie elektroniczne • Możliwość zaprogramowania 4 porcji wody na każdą z grup • Miedziany bojler na wodę • Wbudowany automatyczny młynek do mielenia kawy o mocy 0,45 kW • Prędkość obrotowa młynka 1300 obr/min • Regulowana porcja kawy 5 - 12 g • Do ekspresu dołączone mają być tamper i szczotka do czyszczenia grupy. • Ekspres podłączony ma być do zmiękczacza do wody tego samego co zmywarka.
2.	Mikser barowy ręczny	<ul style="list-style-type: none"> • Moc przyłączeniowa: 85 W / 230 V • Wymiary: 135x185x365 mm • Waga: 1,4 kg • Do koktajli owocowych i mlecznych • Chromowana obudowa • Końcówka ze stali nierdzewnej, tarcza z tworzywa sztucznego • Ruchoma głowica • 2 stopnie prędkości • Kubek ze stali chromowo-niklowej, pojemność 700 ml • Kubek i mieszadło nadają się do mycia w zmywarkach
3.	Blender elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> • Blender barmański z dzbankiem 1,25 l w zestawie, moc 400 W, • Pozwala zblendować 0,5 l drinków w zaledwie 25 sekund, • Wydajność: do 15 drinków/h, • 4 wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej, • Idealny do drinków mrożonych na bazie małych • kostek lub skruszonego lodu

		<ul style="list-style-type: none"> • Dwie prędkości: High/Low • System gwarantujący stabilność blendera • Gumowe sprzęgło • Dzbaneł 1,25 l wykonany z poliwęglanu, odporny na uderzenia, z miarką i czytelną podziałką • ułatwiającą napełnianie i dozowanie • Wyjmowana miarka – pozwala dodawać składniki w trakcie blendowania • Waga ok.: 3,28 kg
4.	Kasa kelnerska (z czytnikiem kart płatniczych)	<p><u>Ekran dotykowy z drukarką paragonową</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekran <p>Przekątna ekranu: 15" Jasność ekranu: 250 cd/m² Typ panelu dotykowego: rezystancyjny (5-cio żyłowy) Maksymalna rozdzielczość: 1024x768</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka centralna <p>Procesor: 2.0GHz Pamięć RAM: 2GB SO-DIMM DDR3 Max możliwość rozszerzenia RAM: 8GB SO-DIMM DDR3 Dysk twardy: 64GB SSD Rozmiar fizyczny dysku: 2.5" Karta grafiki: zintegrowana Karta muzyczna: zintegrowana Współpraca z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi: Ilość portów USB: 3x USB 2.0 + 1x USB 3.0 Ilość portów szeregowych: 3x (D - type 9pin) Złącze szuflady na pieniądze: 1 x RJ-11 (12V) Sieć Ethernet: 1x 10/100/1000Mbps Giga LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opcje rozbudowy <p>Czytnik kart płatniczych: w zestawie Wyświetlacz klienta: opcjonalnie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inne <p>Zasilacz: zewnętrzny 60W 19V Warunki pracy: 0°C~40°C / 20%~90% RH Wymiary: 324 x 384 x 194 mm</p>

		<p>Waga: ~5.8 kg Kolor: Grafit Certyfikaty: CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie z zainstalowanym systemem Windows10 IoT. <p><u>Drukarka paragonowa (bonowa)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane techniczne <p>Metoda druku: termiczna Rozdzielczość: 8×8 punktów/mm (203 dpi) Szybkość druku: Max. 300 mm/sekundę Wielkość znaków: Font A: 1.50 × 3.00 mm Font B: 1.10 × 2.10 mm Kody kreskowe: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Papier: Termiczny Bufor: 2048kb Wymiary (SxGxW): 185×140×134mm (G×S×W) Waga: 1.48 kg Pamięć: 256kb Warunki pracy: 0-45°C, 10-80 % RH (no condensation) Gilotyna: w standardzie Szerokość papieru: 78mm Szerokość wydruku: 72 mm / 576 punktów 64 mm / 512 punktów Strony kodowe: PC347 (Standard Europe) 、 Katakana、 PC850 (Multilingual) 、 PC860 (Portuguese) 、 PC863 (Canadian-French) 、 PC865 (Nordic) 、 West Europe、 Greek、 Hebrew、 East Europe、 Iran、 WPC1252、 PC866 (Cyrillic#2) 、 PC852 (Latin2) 、 PC858、 IranII、 Latvian、 Arabic、 PT151 (1251) Panel sterowania: 3 diody LED Format papieru: szerokość: 79.5±0.5mm × φ80mm grubość papieru: 0.06-0.08mm Porty: Ethernet + USB + Serial (RS-232C) - 3 porty w standardzie! Zasilanie: DC 24V ± 5% Warunki składowania: -10-60 °C, 10-90 % RH (no condensation) Żywotność: Głowica: 100 km Obcinacz: 1 milion cięć Normy: CE</p>
5.	Zmywarka podblatowa	<ul style="list-style-type: none"> • zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego ,pompą zrzutową i zmiękcaczem do wody półautomatycznym w zestawie.

		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość - 415(mm) • głębokość - 530(mm) • wysokość - 665(mm) • moc – 2,73 (kW) • zasilanie - 230 (V) • - Wykonana ze stali nierdzewnej • - Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania • - Sterowanie elektromechaniczne • - Przystosowana do mycia szkła, sztućców i małych talerzy • - Wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany - 250 mm, • - Jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego • w standardzie • - Czas trwania cyklu 120/180 sek. • - Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • - 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące) • - Zużycie wody 2,4 l/cykl • - Kosz 350x350 • - W komplecie kosz uniwersalny i wkładki na sztućce, talerzyki i podstawki. • - Zmywarka będzie umieszczona pod blatem roboczym • Zmywarka ma mieć zamontowany • ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY • – Proces regeneracji inicjowany automatycznie • – Podczas regeneracji urządzenie nie podaje twardej wody • – Wydajność dla 10°dH – 1350 l • – Ilość złoża 4,5 l • – Zbiornik regeneracyjny: 11 kg • – Maks. temperatura wody zasilającej +40°C • – Maks. natężenie przepływu wody: 35 l/min. • – Średnica przyłącza 3/4'' • – Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,7 kg • – Czas regeneracji na 1 cykl: 0,7 kg • - Waga: 9 kg • - ciśnienie robocze 1.5-6.0 bar • - wymiary: 250x365(H)450
6.	Pralko-suszarka	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary bez • 55 x 60 x 85 cm

		<p>elementów wystających (GxSxW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolor • biały • Prędkość wirowania • 1400 obr/min • Regulacja prędkości wirowania • skokowa • Pojemność - pranie • 7 kg • Pojemność - suszenie • 5 kg • Dobór wody do wielkości załadunku • automatyczny • Klasa energetyczna • A • Klasa prania • A • Klasa wirowania • A • Zużycie prądu pranie • 0,91 kWh • Zużycie prądu pranie z suszeniem • 4,76 kWh • Zużycie wody pranie • 42 litry • Zużycie wody pranie z suszeniem • 77 litrów • Opóźnienie startu pracy • skokowe
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz elektroniczny tak Programy prania – bawełna, codzienny, kurtki/płaszczki, odświeżanie, odzież sportowa, pranie wstępne, program dziecięcy, Super Eco, syntetyki, szybki 15 min, wełna Programy suszenia – odświeżanie, sterylizacja, Funkcje dodatkowe, ceramiczna grzałka, kontrola piany, pranie intensywne, program „czyszczenia bębna”, wybór czasu startu, wybór stopnia suszenia, wyświetlacz LED Bezpieczeństwo użytkownika – blokada panelu sterowania, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi, ochrona przed skokami napięcia instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna (min. 24 miesiące), wąż dopływowy, wąż odpływowy,
7.	Chłodziarka podblatowa	<ul style="list-style-type: none"> szerokość - 600(mm) głębokość- 535(mm) wysokość - 870(mm) pojemność - 129(litry) temperatura – +2/+8(°C) moc – 0,16(kW) zasilanie – 230 (V) - 1-drzwi otwierane - Obudowa malowana proszkowo (czarna) - Oświetlenie - Wymuszony obieg powietrza - Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury - Automatyczne oszranianie - Automatyczne odparowanie skroplin - Samodomykające drzwi z blokadą otwartych drzwi
8.	Kalkulatory proste	<ul style="list-style-type: none"> Kalkulator z wyświetlaczem o stałym kącie nachylenia. Kalkulator zasilany baterią oraz baterią słoneczną. Dodatkowo kalkulator umożliwia wybór sposobu zaokrąglania obliczeń, posiada funkcję automatycznego wyłączania, funkcję pierwiastka kwadratowego, przycisk procenty, przycisk z podwójnym zerem oraz podwójną pamięć z trzema przyciskami. Kolor czarny. Liczba wyświetlanych cyfr 12, liczba wyświetlanych wierszy 1, wymiar (mm) 199x153x31, waga 209.
9.	Czajnik elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> wykonany z polerowanej stali nierdzewnej duża pokrywka ułatwiająca nalewanie wskaźnik poziomu wody

		<ul style="list-style-type: none"> • automatyczny wyłącznik podświetlany • zabezpieczenie przed przegrzaniem • podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360° • kontrolka zasilani • mocny uchwyt • wymiary – 333x235x(H)286, pojemność 4,2 l
10.	Zegar	<ul style="list-style-type: none"> • Zegar kwarcowy zegar analogowy, zasilanie: AA; średnica 25 cm, kolor tarczy – biały, kolor – czarny, materiał obudowy – tworzywo sztuczne, arabski oznaczenia godzin.
11.	Czajnik bezprzewodowy	<p>Informacje podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • - kolor kremowy • - pojemność 1,7 l • - zatrzaskiwana pokrywka • - filtr antywapniowy • - grzałka płaska • - obrotowa podstawa • - wskaźnik poziomu wody • przezroczysty • - obudowa metalowa • - moc grzałki 2200 W • - pokrywka otwierana przyciskiem • - lampka kontrolna • - schówek na przewód • - kolor kremowy • - podświetlany wyłącznik zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika • - automatyczne wyłączenie po zdjęciu • - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu
12.	Klimatyzator	<ul style="list-style-type: none"> - klimatyzator - technologia inwerterowa <p>główne cechy produktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • typ klimatyzatora: inwerter, pojedynczy Split • funkcje: chłodzenie/grzanie • kolor (jednostka wew./zewn.): biały/biały <p>parametry techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność chłodnicza – btu/h: 18084

- wydajność chłodnicza – w: 5300
 - wydajność grzewcza – btu/h: 19790
 - wydajność grzewcza – w: 5800
 - seer chłodzenie: 5,60
 - scop grzanie (w/w): 3,80
 - klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): a+/a
 - poziom hałasu – jednostka wew. (dba) max.: 35
 - poziom hałasu – jednostka wew. (dba) min.: 45
 - poziom hałasu – jednostka zewn. (dba): 59
 - osuszanie – l/h: 1,8
 - przepływ powietrza – max. (m3/h): 850
 - czynnik chłodniczy: r410a
 - ilość czynnika
 - chłodniczego (kg): 1,35
 - klasa klimatyczna: t1
- funkcje
- funkcja 6 zmysł (sterowanie inteligentne)
 - round u (regulacja temp. w otoczeniu pilota zd.sterowania)
 - funkcja jet (szybkie chłodzenie)
 - programator 24-godzinny
 - wyświetlacz temperatury jednostka wew.
 - funkcja sleep (tryb pracy nocnej)
 - możliwość pracy samego wentylatora
 - ilość prędkości nawiewu (chłodzenie/grzanie) 4
 - auto-restart (automat. ponowne załączenie)
 - automatyczne rozmrażanie jednostki zewn.
 - system samoczyszczący (auto clean)
 - typ kompresora: rotacyjny
 - pilot zdalnego sterowania
- filtracja powietrza
- filtr wstępny – możliwość mycia
 - filtr węgla aktywnego
 - filtr antybakteryjny, biologiczny
- parametry elektryczne
- napięcie/częstotliwość (v/hz): 220-240v/50hz

		<ul style="list-style-type: none"> • pobór prądu (a) • chłodzenie: 7,20 • pobór mocy (w) • chłodzenie: 1625 • pobór prądu (a) – grzanie: 7,80 • pobór mocy (w) – grzanie: 1760 • prąd załączeniowy I_{ra} (a): 25 • długość przewodu zasilającego (m): 1,5 <p>wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> • odległość między jednostką wewn. a zewn. minimalna (m): 3 • odległość między jednostką wewn. a zewn. maksymalna (m): 20 • maksymalna różnica wysokości (m): 10 • średnice rur połączeniowych (" = cale): 1/4, 1/2 • jednostka wewn. (szer. x wys. x gł.) (mm): 970x298x200 • jednostka zewn. (szer. x wys. x gł.) (mm): 955x700x396 • waga jednostki wewn./zewn. (kg): 13 / 45
13.	Sokowirówka	<ul style="list-style-type: none"> • otwór do napełniania o średnicy 8,3 cm • Pojemność zbiornika na odpady 7 l. • Drobnie sitko ze stali nierdzewnej. • Szybki demontaż elementów sokowirówki. • Wymiary (dł; szer; wys): 26x43x53 cm • Zasilanie: 230 V • Waga: 12.8 kg • Moc: 0.7 kW • Prędkość obrotów: 3000 obr/min
14.	Mikser	<ul style="list-style-type: none"> • Moc silnika 1500 W • Pojemność misy roboczej 6,7 litra • Pojemność kielicha 1,5 litra • Regulacja obrotów elektroniczna - płynna • Liczba poziomów obrotów 8 • Praca pulsacyjna tak • Cicha praca tak • Funkcje dodatkowe timer z funkcją programowania czasu pracy, gotowanie indukcyjne, regulacja temperatury, możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce • Kolor obudowy srebrny

		<ul style="list-style-type: none"> • Miksowanie tak • Rozdrabnianie – siekanie tak • Mieszanie tak • Ubijanie piany tak • Mielenie mięsanie • Krojenie na plastry tak • Tarcie ziemniaków tak • Zagniatanie ciasta tak • Cięcie w kostkę nie • Tarcie na wiórki tak • Krojenie na frytki nie • Wyciskanie soku z cytrusów nie • Wyciskanie soku – sokowirówka nie • PARAMETRY ZEWNĘTRZNE • Wymiary opakowania 70 x 55 x 57 cm • Waga z opakowaniem 30 kg • WYPOSAŻENIE <p>Wyposażenie blender, hak do zagniatania ciasta, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, końcówka do ubijania, kosz do gotowania na parze, łopatką, malakser, mieszadło, mieszadło elastyczne, mieszadło K, misa robocza z pokrywą, nóż wielofunkcyjny ze stali szlachetnej, podkładka, tarcza do cięcia w słupki, tarcza do drobnych wiórków, tarcza do grubych wiórków, tarcza do krojenia, tarcza do szatkowania, tarcza do ścierania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miejsce na wyposażenie nie
15.	Ekspres do kawy	<ul style="list-style-type: none"> • Dotykowy ekran o przekątnej 3,5” • Młynek z regulacją grubości mielenia kawy • Zbiornik na wodę poj. 2 l • Pojemność zbiornika na kawę 300g • Ruchoma wylewka h=65-115mm • Regulacja mocy kawy 7-10g • Regulacja ilości kawy 30-250 ml • Ciśnienie 19 bar • Regulacja temperatury parzenia kawy • Możliwość korzystania z kawy mielonej • Licznik zrobionych kaw • Moc 1,3 kW • Zasilanie 230V

		<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: • szerokość 275 mm • głębokość 465mm • wysokość 360 mm • Funkcja samooczyszczania • Urządzenie do spieniania mleka
16.	Kuchenka indukcyjna	<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa z tworzywa ABS • Cyfrowa regulacja mocy, temperatury i czasu • Ochrona przed przegrzaniem • Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy garnka lub patelni • Odpowiednia do garnków indukcyjnych od 120 do 260 mm średnicy oraz patelni indukcyjnych o średnicy od 120 do 200 mm • Szerokość 315 mm • Wysokość 70 mm • Głębokość 345 mm • Moc 1,8 kW
17.	Gofrownica	<ul style="list-style-type: none"> • Umożliwia przygotowanie 2 gofrów 4x6 krater • Dwie płyty żeliwne z powierzchnią nieprzywierającą • Termostat z płynną regulacją temperatury 50 - 300 °C • Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej • Izolowany uchwyt • Wyjmowana rynienka do zbierania nadmiaru ciasta • Zabezpieczenie przed przegrzaniem szerokość 320 mm • Wysokość 226 mm • Długość 480 mm • Moc 1,5 kW • Zasilanie 230 V
18.	Robot kuchenny	<ul style="list-style-type: none"> • Mikser z podgrzewanym indukcyjnie pojemnikiem • Do mielenia, ścierania, siekania, rozgniatania, mieszania, ubijania, wyrabiania, duszenia, gotowania • Sterowanie elektroniczne • Oznaczenie poprawnego połączenia i blokady pojemnika z napędem – Czytelny wyświetlacz cyfrowy funkcji i parametrów • Timer: od 0 do 1 min. co 1 s, od 1 do 10 min co 30 s, od 10 do 90 min co 1 min. • Zakres temperatury: +40°C do +120°C • Moc indukcji 1000 W • Moc miksera: 800 W • Prędkość miksera: 8700 obr./min.

		<ul style="list-style-type: none"> • System autodiagnostyczny • Obudowa silnika z tworzywa • Wyposażenie: • Pojemnik 2 l ze stali nierdzewnej z oznaczeniem pojemności (1; 1,5; 2l) • Pokrywa do pojemnika z miarką 100 ml • Szpatuła i łopatka do mieszania • Łatwo demontowalny zespół 4 noży • Waga 7,80 kg • Szerokość 350 mm • Głębokość 270 mm • Wysokość 290 mm • Napięcie 230 V • Moc elektryczna 1800 W
19.	Kuchenka mikrofalowa	<ul style="list-style-type: none"> • sterowanie manualne • 5 poziomów mocy • funkcja rozmrażania • obrotowy talerz o średnicy 270 mm • zakres zegara 30 minut • komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej • pojemność komory 25 litrów • wymiary wewnętrzne komory: 342x364x232 mm • moc mikrofal 900 W • szerokość 483 mm • głębokość 420 mm • wysokość 281 mm • napięcie 230V
20.	Maszynka do mielenia	<ul style="list-style-type: none"> • Szatkownica z czterema bębniami: wiórki drobne, wiórki grube, plastry, ścieranie ziemniaków na placki ziemniaczane • Wydajność 2,5 kg /min • Motor Blocked Power 1900 W- • Metalowa komora mielenia • zabezpieczenie chroniące silnik przed zniszczeniem w przypadku zablokowania • Krajarka do krojenia warzyw w kostkę • schowek • gumowe nóżnik antypoślizgowe • kolor symbio

		<ul style="list-style-type: none"> • okres gwarancji 24 miesiące • sitko o średnicy otworów 8mm • sitko o średnicy otworów 4mm • sitko o średnicy otworów 2,7mm • sprzęgło • nasadka masarska • nożyk • wkładka dystansowa • miska zasypowa • popychacz • szatkownica • tarka do drobnych wiórków • tarka do grubych wiórków • tarka do grubych plastrów • tarka do przecierania • krajarka do krojenia w kostkę • click-ready – łatwe mocowanie wyposażenia, nożyk dwustronny • Nóż ze stali szlachetnej • Obudowa z tworzywa sztucznego • Bieg wsteczny
21.	Odkurzacz hotelowy	<p>Odkurzacz piorący do wielozadaniowego wykorzystania. Przeznaczony do prania dywanów i tapicerek. Jego wyposażenie umożliwia również pracę na sucho (odkurzanie podłóg) oraz w trybie na mokro (zbieranie wody z podłóg i suszenie). Specjalna szczotka 2-funkcyjna pozwala dodatkowo na czyszczenie na mokro twardych powierzchni np. płytek podłogowych. Zbiornik o pojemności 9L na mokro oraz 15L na sucho pozwala na pracę na małych powierzchniach podłogowych. Turbina przemysłowa o zwiększonej żywotności pozwala na długie użytkowanie bez konieczności przestoju.</p> <p>Konstrukcja odkurzacza</p> <p>Odkurzacz zbudowany jest w sposób charakterystyczny dla konstrukcji odkurzaczy profesjonalnych o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Silnik ssący o przemysłowej konstrukcji skonstruowano z myślą o długiej, nieprzerwanej eksploatacji. W głowicy z silnikiem zamontowano również ręczny zwijacz kabla pozbawiony sprężyny. Zbiornik wyposażony w kółka obrotowe wykonany został z bardzo wytrzymałego tworzywa. System filtracji oparto na filtrze zasadniczym Permatex o dużej powierzchni. Akcesoria wykonano ze stali nierdzewnej oraz tworzywa o podwyższonej wytrzymałości.</p> <p>odporny na zużycie i uszkodzenia – wykonany z ponadprzeciętnie wytrzymałych materiałów trwały – silnik o konstrukcji przemysłowej odporny na przeciążenia spowodowane długą i ciągłą pracą energooszczędny – niski pobór mocy, dzięki energooszczędnej turbinie ekonomiczny – bardzo duża pojemność worków nawet 3-krotnie większa w porównaniu do zwykłych odkurzaczy</p>

		<p>duża siła ssąca – odkurzacz szybko i skutecznie wciąga zanieczyszczenia, dzięki unikalnej konstrukcji zbiornika oraz akcesoriów</p> <p>wygodny zwijacz kabla – pozbawiony sprężyny ręczny zwijacz kabla pozwala swobodnie zwijać i rozwijać przewód zasilający</p> <p>zabezpieczony przed uderzeniami - głowica chroniona jest przez gumowy rant</p> <p>różnorodność zastosowań – trwała konstrukcja zapewnia bezawaryjne użytkowanie nie tylko w domu, ale również w firmie</p> <p>skuteczna filtracja – wielowarstwowy worek oraz duża powierzchnia głównego filtra gwarantują dokładne separowanie nawet najdrobniejszych pyłków</p> <p>szeroka gama akcesoriów pozwala zwiększać funkcjonalność, skuteczność i wygodę użytkowania</p> <p>Specyfikacja techniczna</p> <p>Silnik - 1060W</p> <p>Napięcie - 230V</p> <p>Podciśnienie - 2400mm</p> <p>Pojemność na sucho - 15L</p> <p>Pojemność na mokro - 9L</p> <p>Pojemność zbiornika ekstrakcyjnego - 6l/6l</p> <p>Długość kabla - 9m</p> <p>Waga - 8,8kg</p> <p>Wymiary – 355x355x510mm</p> <p>Wyposażenie standardowe odkurzacza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wąż ssący 2m (na sucho) - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny) - komplet natryskowy - ssawka na sucho 300mm - redukcja - ssawka szczelinowa - ssawka z włosiem, okrągła 65mm - ssawka 150mm - szczotka do ssawki 150mm - ssawka do czyszczenia tapicerki - ssawka do czyszczenia wykładzin - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja) - rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja) - filtr P - worki oryginalne 10 szt. - płyn do prania - 2 x 1l
--	--	---

22.	Żelazko	<p>Rodzaj produktu Żelazko parowe Moc [W] 2600 Zabezpieczenia Automatyczne dostosowanie pary do temperatury , Automatyczny wyłącznik , Przed osadzaniem się kamienia Konstrukcja Gumowany uchwyt , Duży zamykany otwór wlewowy zbiornika , Końcówka Triple Precision , Miejsce na nawinięcie przewodu , Przycisk łatwego odkamieniania , Regulacja temperatury , Szufladka na osadzający się kamień Zastosowane technologie , Tryb Eco Automatyczny regulator pary , Funkcje Komunikacja Lampka kontrolna zasilania , Wskaźnik automatycznego wyłącznika Prasowanie w pionie TAK Funkcja samooczyszczania TAK Regulator temperatury Suwak System antywapienny TAK Zastosowane technologie CalcClean Inne :Regulacja wytwarzanej pary w zależności od ustawionej temperatury prasowania. Para Wodna Możliwość użycia wody kranowej :TAK Spryskiwacz :TAK Funkcje pary :Automatyczna regulacja wytwarzania pary , Ciągłe wytwarzanie pary , Silne uderzenie pary Silne uderzenie pary [g/min] :220 Strumień pary [g/min] :0-50 Pionowe uderzenie pary :TAK Blokada kapania :TAK Zbiornik na wodę :Nieprzezroczysty Pojemność zbiornika na wodę [l] :0.3 Zasilanie Podłączenie przewodu :Kulowe Miejsce na nawinięcie przewodu :TAK Długość przewodu [m] :2 Ogólne Linia :Azur Performer Plus Kolor :Czarno-żółty</p>
-----	---------	--