ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D10		D12		D7		D8		D9		D11	
SCHEMAT 1 : 100																									
DANE																									
ROZMIAR		"90"		"90"		"90"		"100"		"80"		"90"		"100"		"100"		"120"		"120"		"120"		"90"	
WYMIARY OTWORU PRZYSTOSOWANEGO DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY (mm)	S_o	980		980		980		1080		880		980		1080		1080		1465		1465		1465		1165	
	H_o	1860		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2095		2095		2095		2095	
Szerokość światła przejścia przy skrzydle otwartym na 90stopni	S_j	902		902		902		1002		802		902		1002		1002		1204		1204		1204		904	
Wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi	H_j	1816		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016	
STRONNOŚĆ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA		1	1	3	2	3	-	1	-	-	1	1	-	~	~	~	~	~	~	-	~	~	~	~	~
PARTER		-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1	1	5	1	-
1 PIĘTRO						15	12		1									1	2						
2 PIĘTRO						17	11	1	1									1	2						
3 PIĘTRO																						1	1		
CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK		**2**		**6**		**60**		**4**		**1**		**1**		**1**		**1**		**11**		**1**		**8**		**1**	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		**EIS 30**				**EI 30**				**EI 60**				**EIS 30**		**EI 30**		**EI 30**		**EIS 60**		**EI 60**		**EI 30**	
KLASA MECHANICZNA		**Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001**																							
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ		**Rw 27dB wg PN-87/B-02151/03**																							
POKRYCIE		**OKLEINA DREWNOPODOBNA PCV**																**FARBA PROSZKOWA**							
POSZYCIE		**PŁYTA HDF**																**PROFILE ALUMINIOWE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ ORAZ WYPEŁNIENIEM MASĄ IZOLACYJNĄ**							
RAMA		**KLEJONE DREWNO EGZOTYCZNE**																							
WYPEŁNIENIE		**WKŁAD OGNIOODPORNY**																							
ZAWIASY		**WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE**																**WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE**							
PANEL OCHRONNY																									
OŚCIEŻNICA		**METALOWA KĄTOWA Z BLACHY STALOWEJ gr. 1,5MM**																							
WENTYLACJA																									
KOLORYSTYKA																									
OKUCIE		**OKUCIE KLAMKA - KLAMKA, ZAMEK GŁÓWNY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ**																**OKUCIE KLAMKA - KLAMKA, ZAMEK GŁÓWNY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ**							
UWAGI		**drzwi dymoszczelne wyposażone w samozamykacz** **drzwi na klatkę schodową wyposażone w siłownik do automatycznego otwierania i blokowania drzwi połączony z centalką p.poż.** **drzwi wyposażone w samozamykacz**																							

SYMBOL		D13		D14		D15		D16		D17		D18		D19	
SCHEMAT 1 : 100															
DANE															
ROZMIAR		"90"		"100"		"80"		"100"		"90"		"90"		"120"	
WYMIARY OTWORU PRZYSTOSOWANEGO DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY (mm)	S_o	980		1080		880		1080		980		1165		1465	
	H_o	2060		2060		2060		2060		2060		2095		2095	
Szerokość światła przejścia przy skrzydle otwartym na 90stopni	S_j	902		1002		802		1002		902		904		1204	
Wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi	H_j	2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016	
STRONNOŚĆ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA		5	3	-	~	1	~	-	~		~	-	~	~	~
PARTER		3	1	2	7	~	1	1	6	~	~	~	~	1	1
1 PIĘTRO		4	2	2	2	1	~	~	~	~	~	1	2	~	~
2 PIĘTRO		4	3	3	3	1	~	~	~	~	1	1	2	~	~
3 PIĘTRO		6	6	2	1	1	3	11	11	1	1				1
CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK		**37**		**22**		**8**		**29**		**3**		**6**		**3**	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ															
KLASA MECHANICZNA										**Rw 27dB wg PN-87/B-02151/03**					
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ		**OKLEINA DREWNOPODOBNA CPL**				**OKLEINA DREWNOPODOBNA PCV**									
POKRYCIE		**PŁYTA HDF**												**FARBA PROSZKOWA**	
POSZYCIE		**RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNIANEJ** **PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM**												**PROFILE ALUMINIOWE ZIMNE**	
RAMA															
WYPEŁNIENIE															
ZAWIASY															
PANEL OCHRONNY															
OŚCIEŻNICA															
WENTYLACJA															
KOLORYSTYKA															
OKUCIE		**OKUCIE KLAMKA - KLAMKA, ZAMEK GŁÓWNY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ**													
UWAGI															

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

SYMBOL		Dz-1		Dz-2		Dz-3		Dz-4	
SCHEMAT 1 : 100									
DANE									
ROZMIAR		"90"		"90+30"		"120"		"90+90"	
WYMIARY OTWORU PRZYSTOSOWANEGO DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY (mm)	S_o	1165		1465		1465		2700	
	H_o	2095		2095		2095		2095	
Szerokość światła przejścia przy skrzydle otwartym na 90stopni	S_j	904		904+300		1204		1804	
Wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi	H_j	2016		2016		2016		2016	
STRONNOŚĆ		L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA		1	~	~	~	~	~	~	~
PARTER		~		1	~	~	1	~	1
1 PIĘTRO		~	~	~	~	~	~	~	~
2 PIĘTRO		~	~	~	~	~	~	~	~
CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK		**1**	**~**	**1**	**~**	**1**	**~**	**~**	**1**
SZKLENIE		SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA, WYPEŁNIENIE ARGON 90%, SZYBY NISKOEMISYJNE O NEUTRALNYM ZABARWIENIU I WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA, WSPÓŁCZYNNIK ZATRZYMANIA ENERGII SŁONECZNEJ MIN. 50%							
USZCZELKI		POTRÓJNY UKŁAD USZCZELEK EPDM - ODPORNYCH NA DZIAŁANIE PROMIENI UV							
KONSTRUKCJA		PROFILE ALUMINIOWE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ							
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA		KLASA 4 wg PN 12207							
WODOSZCZELNOŚĆ		E1650 wg PN 12208							
WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		Uc ≤ 1,3 W/(m²K), wg PN-EN ISO 10077-2 39-48 dB eg PN-EN ISO 140-3							
OKUCIA		NP. ROTO 540 I LUB RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH ODPOWIADAJĄCYCH LUB LEPSZYCH, KLAMKA ALUMINIOWA							
KOLOR		PROFILE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016							
UWAGI		**drzwi na klatkę schodową wyposażone w siłownik do automatycznego otwierania i blokowania drzwi połączony z centalką p.poż.** **drzwi wyposażone w samozamykacz**		**drzwi wyposażone w samozamykacz**		**drzwi wyposażone w samozamykacz**			

SZYBA PRZEZROCZYSTA

UWAGA:
1. Informujemy, że wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.
2. Ścianki przeciwpożarowe systemowe muszą spełniać wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas odporności ogniowej potwierdzone Aprobatą Techniczną

Pracownia Projektowa	***VITARO***	
Rodzaj inwestycji	***ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY. BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZESPOSOBIENIA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: ENERGETYCZNEJ, WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEJ.***	***Data: VI.2017***
		Branża: Architektoniczna
		Etap: proj. wykonawczy
Adres	***UL. ŻWIRKI I WIGURY 15 I 21;87-100 TORUŃ DZIAŁKA NR 52/2, 52/4 OBRĘB NR 36***	***Skala: 1:100***
Inwestor Adres	***WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUŃ***	***Nr rys.: Pw-A-***
Przedmiot rysunku	***ZESTAWINIE STOLARKI - bud. internatu***	
Projektant	***mgr inż. architekt Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/ŁOIA/05***	***Podpis:***
Asystent projektanta	***Michał Boroń***	***Podpis:***
Sprawdzający	***mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska upr. bud. nr 217/74 Łw***	***Podpis:***