

**Załącznik do uchwały Nr 21/987/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 maja 2018 r.**

Mienie do likwidacji o numerze inwentarzowym 2/1/229

L.p.	Opis	Liczba [szt.]
I. TELEMEDYCZNY SYSTEM REJESTRU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH (TSRNZ)		
1.	Licencja na oprogramowanie Serwera Przetwarzania Kart wraz z bazą danych	1
2.	Licencja na Aplikację Klientką TSRNZ dla Stacji Roboczej	30
3.	Licencja na Aplikację Klientką Systemu Rejestru Nowotworów dla Przenośnej Stacji Roboczej Systemu Mobilnego	1
4.	Licencja na dostęp do Systemu Rejestru Nowotworów Złośliwych dla Urządzeń Mobilnych Systemu Mobilnego	10
II. SYSTEM DOSTĘPU DO MEDYCZNYCH USŁUG ONKOLOGICZNYCH (MUO)		
5.	Licencja na oprogramowanie Serwera Medycznych Usług Onkologicznych wraz z bazą danych	1
6.	Licencja na oprogramowanie Serwerów Klientkich Systemu Medycznych Usług Onkologicznych	2

7.	Licencja na Aplikację Klientką Systemu Medycznych Usług Onkologicznych dla Stacji Roboczych	30
8.	Licencja na Aplikację Klientką Systemu Medycznych Usług Onkologicznych dla Przenośnej Stacji Roboczej Systemu Mobilnego	1
9.	Licencja na dostęp do Systemu Medycznych Usług Onkologicznych dla Urządzeń Mobilnych Systemu Mobilnego	10
10.	Licencja na Moduł Integracyjny Systemu Medycznych Usług Onkologicznych z wewnętrznym systemem CO Bydgoszcz	2
III. INTERNETOWY SERWER WIEDZY ONKOLOGICZNEJ (ISWO)		
11.	Licencja na Portal WWW Wiedzy Onkologicznej wraz z bazą danych	1
IV. SYSTEM WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH (SWDM)		
12.	Licencja na oprogramowanie Serwera Wymiany Danych Medycznych wraz z bazą danych	1
13.	Licencja na Aplikację Klientką SWDM dla Stacji Roboczej	30
14.	Licencja na Aplikację Klientką Systemu Wymiany Danych Medycznych dla Przenośnej Stacji Roboczej Systemu Mobilnego	1

Mienie do likwidacji o numerze inwentarzowym 1/487/1054

L.p.	Opis	Konfiguracja urządzenia	Liczba [szt.]
15.	DELL PowerEdge 2800	Obudowa do montażu w szafie rack 5U Dwa procesory 64- bit Intel® Xeon™ 3.2GHz/800MHz (2MB cache) RAM 2GB ECC, 400MHz DDR2 (4X512-1R) HDD 5 x 146 GB U320 SCSI 15 krpm 1" HDD hot-plug Dwukanałowy kontroler RAID PERC 4e/Di Ultra320 RAID z cache 256MB Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana podwójna karta sieciowa Gigabit Ethernet (Intel 82541) CD-ROM FDD Streamer Dell PV110T LTO2 200/400GB wew.,	1
16.	DELL PowerEdge 2800	Obudowa do montażu w szafie rack 5U Dwa procesory 64- bit Intel® Xeon™ 3.2GHz/800MHz (2MB cache) RAM 2GB ECC, 400MHz DDR2 (4X512-1R) HDD 3x 73 GB U320 SCSI 15krpm 1" HDD hot-plug Dwukanałowy kontroler RAID PERC 4e/Di Ultra320 RAID z cache 256MB Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana podwójna karta sieciowa Gigabit Ethernet (Intel 82541) CD-ROM FDD Streamer Dell PV110T LTO2 200/400GB wew.,	1
17.	DELL Monitor LCD E156FP 15"	Obszar aktywny: Przekątna 15.0 cali	2
18.	Kable do monitora LCD 15"	Kable zasilające do monitora	2
19.	Prowadnice do serwera Dell PowerEdge 2800		2
20.	DELL PowerEdge 1850	Obudowa do montażu w szafie rack 1U Procesor 64- bit Intel® Xeon™ 3.0GHz/800MHz (2MB cache) RAM 1GB ECC, 400MHz DDR2 (2X512-1R) HDD 2x 73 GB U320 SCSI 10krpm 1" HDD hot-plug Kontroler RAID PERC4e/Si 1jednokanałowy 256MB z podtrzymywaniem pamięci Karta rozszerzeń I/O A (2 x PCI-X) ze zintegrowanym RAID	1

		Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta sieciowa dual Intel® Gigabit1 82541 Server Adapter CD-ROM FDD	
21.	DELL PowerEdge 1850	Obudowa do montażu w szafie rack 1U Procesor 64-bit Intel® Xeon™ 3.0GHz/800MHz (2MB cache) RAM 1GB ECC, 400MHz DDR2 (2X512-1R) HDD 2x 73 GB U320 SCSI 10krpm 1" HDD hot-plug Kontroler RAID PERC4e/Si 1jednokanałowy 256MB z podtrzymywaniem pamięci Karta rozszerzeń I/O A (2 x PCI-X) ze zintegrowanym RAID Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta sieciowa dual Intel® Gigabit1 82541 Server Adapter CD-ROM FDD	1
22.	DELL PowerEdge 1850	Obudowa do montażu w szafie rack 1U Procesor 64-bit Intel® Xeon™ 3.0GHz/800MHz (2MB cache) RAM 1GB ECC, 400MHz DDR2 (2X512-1R) HDD 2x 73 GB U320 SCSI 10krpm 1" HDD hot-plug Kontroler RAID PERC4e/Si 1jednokanałowy 256MB z podtrzymywaniem pamięci Karta rozszerzeń I/O A (2 x PCI-X) ze zintegrowanym RAID Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta sieciowa dual Intel® Gigabit1 82541 Server Adapter CD-ROM FDD	1
23.	Prowadnice do serwera Dell PowerEdge 1850		3
24.	APC Smart-UPS 1500 RM 2U	Obudowa do montażu w szafie rack 2U zasilacz o architekturze line-interactive Maks. czas przełączenia na baterię 4 ms Moc rzeczywista 980 Wat Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 7,4 min Czas podtrzymania dla obciążenia 800W ok. 11 min	5
25.	Szafa stojąca serwerowa SZBSE 19" 42U 600x1000 mm z wyposażeniem	Szafa stojąca serwerowa SZBSE 19" 42U 600x1000 mm - drzwi przednie, tylne oraz osłony boczne z blachy perforowanej, dach standardowy, cokół 100 mm z wysuwaną	1

		ramą wsporczą, trzy pary belek nośnych, zestaw listwy i linek uziemiających, kolor RAL 7035. Panel wentylacyjny 2W, Termostat, Listwa zasilająca, Zaśleпка	
26.	3Com Baseline Switch 2816-SFP Plus	16 portów 10/100/1000 Ethernet	1
27.	Kable Molex	Kable Molex kat. 5e	34
28.	Komputer stacjonarny Dell OptiPlex 210L	Obudowa Tower - 41.4cm x 18.5cm x 43.6cm, BTX Procesor Intel® Pentium® 4 521 z Technologią Hyper-Threading (2.80GHz, 1MB cache, 800MHz FSB) 512MB DDR2 SDRAM (1*512MB PC533 Non-ECC) FDD LG nagrywarka CD 52x/32x/52x Dysk twardy 80GB (7,200 rpm) Serial ATA Microsoft® Windows® XP Professional (wersja polska) Dell Wireless 1450 802.11 a/b/g dual-band USB 2.0 Adapter Klawiatura USB Mysz optyczna USB Porty USB – 6 (4 z tyłu, 2 z przodu)	10
29.	Monitor Dell Flat Panel E196FP 19" TFT	Typ wyświetlacza: Active matrix TFT LCD Obszar aktywny (VIS): Przekątna 19.0 cali	10
30.	APC Smart-UPS SC 420	Zasilacz o architekturze line-interactive Maks. czas przełączenia na baterię 4 ms Moc rzeczywista 260 Wat Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 5,5 min	10
31.	Notebook HP Compaq nx9420	Rodzina produktów. HP Compaq nx9420 Klasa procesora Intel Core Duo Kod procesora T2500 Prędkość procesora 2 GHz Częstotliwość szyny FSB 667 MHz Pojemność pamięci podręcznej 2 MB Technologia Centrino Duo Tak Pojemność dysku 80 GB Zainstalowana pamięć 1024 MB Maksymalna wielkość pamięci 4 GB Ilość banków pamięci 2 szt.	1

	<p>Ilość wolnych banków pamięci 1 szt.</p> <p>Przekątna ekranu LCD 17 cali</p> <p>Typ ekranu TFT WXGA+</p> <p>Maksymalna rozdzielczość LCD 1440x900</p> <p>Maksymalna rozdzielczość karty 2048x1536</p> <p>Typ karty graficznej ATI Mobility Radeon X1600</p> <p>Zainstalowana pamięć wideo 256 MB</p> <p>Karta dźwiękowa Sound Blaster Pro compatibile</p> <p>Napędy wbudowane DVD Super Multi Drive DL</p> <p>Typ gniazd PCMCIA 1 x PC Card Slot type I lub II</p> <p>Urządzenia wskazujące Touch Pad</p> <p>All-in-one Tak</p> <p>Rodzaj baterii Li-Ion</p> <p>Przybliżony czas pracy na bateriach do: 4 godz.</p> <p>Złącza zewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x VGA (CRT) • mikrofon • słuchawki • 1x RJ11 (Modem) • 1x RJ45 (LAN) • 1x S-Video (Out) • 1x FireWire (IEEE1394) • 4 x USB 2.0 • 1x HP Travel Battery Connector <p>Bezprzewodowa karta sieciowa Tak</p> <p>Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11a/b/g</p> <p>Bluetooth Tak</p> <p>Czytnik kart pamięci Tak</p> <p>Typy odczytywanych kart pamięci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SecureDigital Card • MultiMedia Card • MemoryStick • MemoryStick Pro • MemoryStick Duo • SmartMedia Card 	
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • xD-Picture Card <p>Wyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trusted Platform Security Module • zintegrowana klawiatura numeryczna • głośniki stereo • Czytnik kart procesorowych • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) <p>Dołączone oprogramowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adobe Acrobat Reader • Sonic MyDVD • InterVideo WinDVD <p>Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Profesional PL</p>	
32.	iTec modem do notebooka GSM/GPRS/EDGE		1
33.	Napęd Mitsumi FDD 3.5" zewnętrzny USB		1
34.	Mysz Logitech B58		1
35.	Telefon Nokia 6280	GSM 900/1800/1900MHz Wyświetlacz o rozdzielczości 240x320 GPRS, EDGE, Bluetooth	3
36.	E-TEN M500 Pocket PC Phone	GSM 900/1800/1900MHz Wyświetlacz o rozdzielczości 240x320 GPRS, EDGE, Bluetooth	4
37.	Palm Treo 650 smartphone	GSM 900/1800/1900MHz Wyświetlacz o rozdzielczości 320x320 GPRS, EDGE, Bluetooth	3